

Andaime

Poliuretano (PF.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Design diferenciado, proporciona trabalho silencioso com deslocamento inicial suave e pouco esforço para o operador. Possui modelo exclusivo de freio atendendo as exigências normativas, garantindo a segurança do usuário. (Rodízio em conformidade com a NBR 6494 e NR 18).

APLICAÇÃO:

Para utilização em andaimes.




COMPOSIÇÃO:

Roda: banda poliuretano (amarelo) moldado de alta qualidade sobre núcleo de ferro fundido, com duplo rolamento de esferas de precisão e manga de eixo de 1/2". Dureza 95 Shore A (-40°C a 80°C).

Garfo: em aço carbono com 5 mm de espessura, acabamento zincado branco, vedação das pistas contra pó/poeira e com bico de engraxadeira, a manutenção fica simples e cômoda garantindo a facilidade de giro e proporcionando maior segurança e comodidade em suas aplicações. Pedal de freio com dupla ação on / off.

ESPIGA:



CAPACIDADE DE CARGA

até 350 Kg



ESPECIFICAÇÕES:

											CÓDIGO DE REFERÊNCIA	
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIR. C/FREIO	
6	2	62	150	191	100	√	17 mm	1/2	350	R 62 PF E	GMEF 62 PF E	