

Série Kingpinless Média (MK)

Poliuretano (PAY.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Suporta cargas médias/pesadas, impactos e trabalho com rebocador mecânico. Sua tecnologia elimina a manutenção e prolonga a vida útil do produto. Proporciona trabalho silencioso com preservação da carga, reduz ruídos e vibrações. É resistente a corrosão e ambientes úmidos.

APLICAÇÃO:

Indicado para aplicações industriais com movimentação manual e tração mecânica.

CAPACIDADE DE CARGA

até 700 Kg



Cabeçote



ACESSÓRIOS:



FLMR



FLM



FLK - F6



PLK - F3



TB



FLK.GMK



GC




COMPOSIÇÃO:

Roda: abaulada em poliuretano moldado (amarelo) de alta qualidade, sobre núcleo de alumínio com duplo rolamento de esferas 6203RS e manga de eixo de 1/2". Dureza: 80 Shore A (-40°C a 80°C).

Garfo: fabricado em aço AISI 1045 com 6 mm de espessura, possui solda interna e externa nas pernas. O cabeçote é usinado para maior precisão e resistência, não possui pino mestre.

PLACA:



ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (perfora)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO
6	2	62	116	205	√	17 mm	1/2	550	R 62 PAY E	GMK 62 PAY E	FMK 62 PAY E
8	2	62	159	251	√	17 mm	1/2	700	R 82 PAY E	GMK 82 PAY E	FMK 82 PAY E