

Série Kingpinless Média (MK)

Poliuretano (PFV.EA)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente à carga média-pesada, impactos e trabalho com rebocador mecânico. Sua tecnologia elimina a manutenção e prolonga a vida útil do produto. Trabalho silencioso com preservação da carga, reduz ruídos e vibrações.

APLICAÇÃO:


Indicado para aplicações industriais com tração mecânica.

CAPACIDADE DE CARGA

até 600 Kg



Cabeçote



ACESSÓRIOS:



PLK - F3

TB

FLK.GMK

GC

ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS		RODA	GIRATÓRIO	FIXO
6	2	62	116	205	✓	17 mm	1/2	500	R 62 PFV EA	GMK 62 PFV EA	FMK 62 PFV EA
8	2	62	159	251	✓	20 mm	1/2	600	R 82 PFV EA	GMK 82 PFV EA	FMK 82 PFV EA



COMPOSIÇÃO:

Roda: banda abaulada (verde) em poliuretano moldado de alta qualidade o que proporciona uma melhor ergonomia na movimentação, sobre núcleo de ferro fundido, com duplo rolamento de esferas 6203ZZ em 6", 6204ZZ em 8" e manga de eixo de 1/2". Dureza: 60 Shore D (-40°C a 80°C).

Garfo: fabricado em aço AISI 1045 com 6 mm de espessura, possui solda interna e externa nas pernas. O cabeçote é usinado para maior precisão e resistência, não possui pino mestre.

PLACA:

