

## Série Média

### Nylon (NY.E)

#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Apresenta facilidade de movimentação e manobras, é resistente à corrosão e a produtos químicos.

#### APLICAÇÃO:

Para cargas médias, indicada para aplicações diversas em indústrias e ambientes úmidos.



R.52.NY.E

#### COMPOSIÇÃO:










Roda: Em nylon 100% (poliamida 6). Dureza 75 Shore D (-30°C a 100°C).

Núcleo: Em nylon 100% (poliamida 6) com duplo rolamento de esferas de precisão 6203ZZ (5" e 6"), 6204ZZ (8"), 6205ZZ (10") e manga de eixo 1/2".

**CAPACIDADE  
DE CARGA**  
até 1000 Kg



#### ESPECIFICAÇÃO:

									REFERÊNCIA
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	RODAGEM			ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	COLSON
5	2	62			√	17 mm	1/2	500	R 52 NY E
6	2	62			√	17 mm	1/2	600	R 62 NY E
8	2	62			√	20 mm	1/2	800	R 82 NY E
10	2	62			√	20 mm	1/2	1000	R 102 NY E