

Série Média (CS)

Poliuretano (PF.R)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Sua construção projeta uma vida útil prolongada, e a manutenção é simples e cômoda. Proporciona trabalho silencioso com deslocamento inicial suave e com pouco esforço para o operador.

APLICAÇÃO:

Rodízio para embalagens em abastecimento de linha de produção em indústrias de movimentação manual.

**CAPACIDADE
DE CARGA**
até 650 Kg



ACESSÓRIOS:



FLM

FTL

GC

GCSF

ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO
4	2	62	81	144	√	3/4	1/2	320	R 42 PF R	GCS 42 PF R	FCS 42 PF R
5	2	62	100	165	√	3/4	1/2	430	R 52 PF R	GCS 52 PF R	FCS 52 PF R
6	2	62	120	190	√	3/4	1/2	520	R 62 PF R	GCS 62 PF R	FCS 62 PF R
8	2	62	150	245	√	3/4	1/2	650	R 82 PF R	GCS 82 PF R	FCS 82 PF R



COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em poliuretano (amarelo) moldado de alta qualidade sobre núcleo de ferro fundido, com rolamento de roletas galvanizado e bucha separadora de 1/2". Dureza 95 Shore A (-40°C a 80°C).

Garfo: em aço baixo carbono com 5 mm de espessura e solda interna e externa nas pernas do garfo. Pino mestre com parafuso reforçado, vedação das pistas contra pó/poeira.

PLACA:

