

## Série Média

### Poliuretano (PF.E)

#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Trabalho silencioso com deslocamento inicial suave e com pouco esforço para o operador.

#### APLICAÇÃO:

Possui alta capacidade de carga sendo resistente a tração mecânica e a cargas médio-pesadas.



**CAPACIDADE  
DE CARGA**  
até 1300 Kg






#### COMPOSIÇÃO:

Banda: poliuretano (amarelo) moldado de alta qualidade. Dureza 95 Shore A (-40°C a 80°C).

Núcleo: ferro fundido, com duplo rolamento de esferas 6203ZZ em 4", 5" e 6" e 6204ZZ em 8", 10" e 12" com manga de eixo de 1/2".

#### ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	RODAGEM			ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	-
4	2	62			√	17 mm	1/2	400	R 42 PF E
5	2	62			√	17 mm	1/2	600	R 52 PF E
6	2	62			√	17 mm	1/2	700	R 62 PF E
8	2	62			√	20 mm	1/2	900	R 82 PF E
10	2	62			√	20 mm	1/2	1200	R 102 PF E
12	2	62			√	20 mm	1/2	1300	R 122 PF E