

Pneumáticos

Roda 3.50-4 (PN.E / PN.R / PN.N)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente a trabalho em asfaltos, reduz ruídos e vibrações proporcionando a preservação da carga.

APLICAÇÃO:

Utilizados em carriois, carrinhos de armazém, carrinhos plataformas e construção civil em geral. **Produtos não são indicados para uso automotivo.**



COMPOSIÇÃO:

Pneu: com 4 lonas de alta resistência e durabilidade.

Câmara: de alta resistência e durabilidade.

Aro: núcleo de aço carbono galvanizado e cubo em aço galvanizado soldado com as seguintes opções:

- Duplo rolamento de esferas;
- Rolamento de roletes ou
- Bucha de nylon.

CAPACIDADE DE CARGA

até 150 Kg



ESPECIFICAÇÕES:

POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	RODAGEM		ROLAMENTO	KILOGRAMAS	REFERÊNCIA	
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS					CALIBRAGEM	COLSON
10.1/2	3.1/2	57		√	5/8	150	40 PSI	R 3 50 4 PN E
			√		7/8	150	40 PSI	R 3 50 4 PN R
			√		7/8	150	40 PSI	R 3 50 4 PN N