

Série Média

Poliuretano Elástico (APV. E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Trabalho silencioso devido seu material dissipar vibrações e reduzir o ruído preservando a carga, piso e estrutura do carrinho. Apresenta descolamento inicial suave e com pouco esforço para o operador.

APLICAÇÃO:

Para uso industrial de movimentação intensa com cargas médio-pesada resistente fortemente a abrasão e temperaturas em asfalto com rebocador mecânico, a corrosão e ambientes úmidos.



COMPOSIÇÃO:

Banda: composta de elastômero de poliuretano elástico moldado de alta qualidade (verde).

Núcleo: em alumínio, com duplo rolamento de esferas 6303BB em 5" e 6204RS em 6" e 8" com manga de eixo de 1/2". Dureza: 80 Shore A (-40°C a 80°C).








**CAPACIDADE
DE CARGA**

até 700 Kg



R.52.APV.E

ESPECIFICAÇÕES:

							CÓDIGO DE REFERÊNCIA
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	-
5	2	62	√	17 mm	1/2	350	R 52 APV E
6	2	62	√	20 mm	1/2	550	R 62 APV E
8	2	62	√	20 mm	1/2	700	R 82 APV E