

Rodas

PU Maciço (PM.R)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Silencioso, reduz ruídos e vibrações, preserva a carga e possui vida útil prolongada, oferece excelente custo benefício, pois a manutenção é muito reduzida.

APLICAÇÃO:

Aconselhável para aplicações diversas que necessitem de boa absorção de vibrações e eliminação de ruídos.



CAPACIDADE DE CARGA

até 150 Kg



COMPOSIÇÃO:

- R.3.00-8.PM.R e R.3.50-8.PM.R
Banda em PU Maciço (preto), aro em chapa 1,5 mm (preto) com rolamento de roletes 1". Dureza 90 Shore A (-20°C a 70°C).
- R.3.50-4.PM.R e R.2.50-4.PM.R
Banda em PU Maciço (preto), aro em chapa 1,5 mm (zincado) com bucha e nylon e rolamento de roletes 7/8". Dureza 90 Shore A (-20°C a 70°C).

ESPECIFICAÇÕES:

POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS		ROLAMENTO	KILOGRAMAS	CÓDIGO DE REFERÊNCIA
15	82	72	√	1	150	R.3.50-8 PM R
13	65	72	√	1	100	R.3.00-8 PM R
10.1/2	82	57	√	7/8	150	R.3.50-4 PM R
9	58	57	√	7/8	100	R.2.50-4 PM R