

Série Kingpinless Média (MK)

Celeron (CE.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente ao rebocador mecânico. Sua tecnologia elimina a manutenção e prolonga a vida útil do produto. Apresenta boa mobilidade na movimentação e manobras além de ser recomendada para diversos tipos de pisos.

APLICAÇÃO:

Aconselhável para utilização que requer resistência a temperaturas até 120°C.

Não recomendado para uso em ambientes úmidos.

**CAPACIDADE
DE CARGA**

até 400 Kg



Cabeçote



ACESSÓRIOS:



FLMR

FLM

FLK - F6



PLK - F3

TB

FLK.GMK

GC

ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO
5	2	62	98	183	√	17 mm	1/2	300	R 52 CE E	GMK 52 CE E	FMK 52 CE E
6	2	62	116	205	√	17 mm	1/2	350	R 62 CE E	GMK 62 CE E	FMK 62 CE E
8	2	62	159	251	√	20 mm	1/2	400	R 82 CE E	GMK 82 CE E	FMK 82 CE E



COMPOSIÇÃO:

Roda: fabricada em material fenólico com duplo rolamento de esferas de precisão e manga de eixo 1/2". Dureza 103 Rockwell. (-30°C a 120°C).

Garfo: fabricado em aço AISI 1045 com 6 mm de espessura, possui solda interna e externa nas pernas. O cabeçote é usinado para maior precisão e resistência, não possui pino mestre.

PLACA:

