

Série Média

Poliuretano (MAX.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Proporciona trabalho silencioso, proteção ao piso e permite facilidade e conforto em manobras manuais.

APLICAÇÃO:

Resistentes a cargas médias pisos irregulares, asfalto e rebocador mecânico.



R.42.MAX.E

**CAPACIDADE
DE CARGA**
até 900 Kg



COMPOSIÇÃO:

Roda: abaulada (vinho) em poliuretano moldado de alta qualidade o que proporciona uma melhor ergonomia na movimentação. Dureza de 85 Shore A (-20°C a 40°C).

Núcleo: em alumínio com duplo rolamento de precisão 6203RS e top hat para 1/2".

ESPECIFICAÇÕES:

							CÓDIGO DE REFERÊNCIA
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	COLSON
4	2	62	√	17 mm	1/2	350	R 42 MAX E
5	2	62	√	17 mm	1/2	450	R 52 MAX E
6	2	62	√	17 mm	1/2	550	R 62 MAX E
8	2	62	√	17 mm	1/2	680	R 82 MAX E
10	2	62	√	17 mm	1/2	900	R 102 MAX E