

## Série Kingpinless Média (MK)

### Poliuretano (PF.E)

#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente à altas cargas, impactos e trabalho com rebocador mecânico. Sua tecnologia elimina a manutenção e prolonga a vida útil do produto. Trabalho silencioso com descolamento inicial suave e com pouco esforço para o operador.

#### APLICAÇÃO:

Indicado para aplicações industriais severas com tração mecânica.

#### CAPACIDADE DE CARGA

até 1300 Kg



#### Cabeçote



#### ACESSÓRIOS:



FLPR



FLK.GPK

#### ESPECIFICAÇÕES:

POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
RODA	GIRATÓRIO	FIXO									
12	2	62	240	376	√	20 mm	1/2	1300	R 122 PF E	GMK 122 PF E	FMK 122 PF E



#### COMPOSIÇÃO:

Roda: série média com banda em poliuretano (amarelo), moldado sobre núcleo de ferro fundido (preto), com duplo rolamento de esferas 6204ZZ e manga de eixo de 1/2". Dureza 95 Shore A (-40° A 80°C).

Garfo: série pesada fabricado em aço AISI 1045 com 8mm de espessura, possui solda interna e externa nas pernas. O cabeçote é usinado para maior precisão e resistência, não possui pino mestre.

Exclusivamente para este item utiliza-se o freio FLPR.

#### PLACA:

