

## Série Média

### Poliuretano Elástico (APA.E)

#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Trabalho silencioso devido seu material dissipar vibrações e reduzir o ruído preservando a carga, piso e estrutura do carrinho. Apresenta descolamento inicial suave e com pouco esforço para o operador.

#### APLICAÇÃO:

Para uso industrial de movimentação intensa com cargas médio-pesada resistente fortemente à abrasão, temperaturas em asfalto com rebocador mecânico, a corrosão e ambientes úmidos.



#### COMPOSIÇÃO:

Banda: composta de elastômero de poliuretano elástico moldado de alta qualidade (azul).  
Dureza: 80 Shore A (-40°C a 80°C).

Núcleo: alumínio, com duplo rolamento de esferas 6203RS em 5" e 6204RS em 6" e 8" com manga de eixo de 1/2".












R.52.APA.E

#### CAPACIDADE DE CARGA

até 700 Kg



#### ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	RODAGEM		ROLAMENTO	EIXO (parafusa)	KILOGRAMAS		
5	2	62			√	17 mm	1/2	350	R 52 APA E
6	2	62			√	20 mm	1/2	550	R 62 APA E
8	2	62			√	20 mm	1/2	700	R 82 APA E