

Pneumáticos

R.62.PN.E / R.82 (PN.E / R / N)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente a trabalho em asfaltos, reduz ruídos e vibrações proporcionando a preservação da carga.

APLICAÇÃO:

Utilizadas em carrinhos e dispositivos de movimentação manual, resistente à abrasão e aplicável a várias superfícies de trabalho como concreto rústico, liso, asfalto. **Produtos não são indicados para uso automotivo.**



COMPOSIÇÃO:

Pneu: com 4 lonas de alta resistência e durabilidade.

Câmara: de alta resistência e durabilidade com válvula 27°.

Aro: núcleo e cubo em aço carbono galvanizado, duplo rolamento de esferas 5/8" para roda de 6" e 8", rolamento de roletes e bucha de nylon para roda de 8", não possuem bico engraxadeira.

- Roda de 6" pode ser fornecida com tubo separador para eixo 7/16" ou 1/2".
- Roda de 8" pode ser fornecida com tubo separador de 1/2".

ESPECIFICAÇÕES:

								REFERÊNCIA	
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	RODAGEM			ROLAMENTO	KILOGRAMAS	CALIBRAGEM	COLSON
6	2	50			√	5/8	90	40 PSI	R 62 PN E
8	2	62			√	5/8	130	40 PSI	R 82 PN E
8	2	62		√		7/8	130	40 PSI	R 82 PN R
8	2	62	√			7/8	130	40 PSI	R 82 PN N