

## Série Média

### Poliuretano Elástico (AP. E)

#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Trabalho silencioso devido seu material dissipar vibrações e reduzir o ruído preservando a carga, piso e estrutura do carrinho. Apresenta descolamento inicial suave e com pouco esforço para o operador.

#### APLICAÇÃO:

Para uso industrial de movimentação intensa com cargas médio-pesada resistente fortemente a abrasão e temperaturas em asfalto com rebocador mecânico, a corrosão e ambientes úmidos.




#### COMPOSIÇÃO:

**Banda:** composta de elastômero de poliuretano elástico moldado de alta qualidade (verde).

**Núcleo:** em alumínio, com duplo rolamento de esferas 6303BB em 5" e 6204RS em 6" e 8" com manga de eixo de 1/2". Dureza: 80 Shore A (-40°C a 80°C).

**CAPACIDADE  
DE CARGA**

até 700 Kg



R.52.AP.E

#### ESPECIFICAÇÕES:

							<b>CÓDIGO DE REFERÊNCIA</b>
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafusa)	KILOGRAMAS	-
5	2	62	√	17 mm	1/2	350	R 52 AP E
6	2	62	√	20 mm	1/2	550	R 62 AP E
8	2	62	√	20 mm	1/2	700	R 82 AP E